

Ürün bilgileri

Digital Micrometer Micromar 40 EWRI-L

Ürün özellikleri

- Yüksek kontrastlı analog ekran
- Paslanmaz mil iyice sertleştirilip taşanmıştır
- Mil ve örs karbit uçludur
- HIZLI TAHRİK
- Kayar mil
- Cırcır tambura entegredir
- Vernikli çelik gövde, ısı yalıtımlı

İşlevler

SIFIRLA (göstergeyi sıfır ayarlama), ABS (ekran, ORİJİN referansını kaybedilmeden sıfır ayarlanabilir), mm/inç, ORİJİN (sayısal değer girmek için), KILIT işlevi (anahtar kılıdı), TOL (Tolerans ve Uyarı Sınırı Giriş), SAKLA (ölçülen değerleri saklama), VERİ (veri aktarımı), İki yönlü veri arabirimini (karakteristik değerlerin harici çıkış ve giriş seçenekleri ve ayrıca MarCom yazılımı ile bağımsız kilit işlevlerinin ayarlanması)

Ambalaj içeriği

ayar standarı (25-50 mm ölçüm aralığı), pil, test sertifikası, kullanma kılavuzu, kutu

Uygulama

- İş parçası hasarının önlenmesi: Dönmeyen mil, hassas ve ince işlenmiş yüzeylerde çizik izlerini önleyen dokunmatik bir ekrana sahiptir
- İnce metal folyoların bükmeden ve kıvrımdan ölçülmü için ideal
- Diş telleri kullanarak dış yan ölçüsü: Her iki tel tutucu da dönmeyen mil ile her zaman basılı konumda kalır




Malzeme no.: **4157121**

Teknik veriler

Ölçüm aralığı mm	25 - 50 mm
Ölçüm aralığı inç	1 - 2"
Çözünürlük mm/inç	0.001 / 0,00005"
Hata sınırı µm	2 µm
µm cinsinden paralel hatası	2 µm
µm cinsinden düzlük	0.6 µm
Ölçüm kuvveti (N)	5 - 10
Pil tipi	CR 2032 (3V Lityum)
Malzeme Temas yüzeyi	karbit
Mil çapı	6.5 mm
Mil dişî hatvesi_mm	5 mm

Boyunlar

Mm cinsinden boyutlar b	11 mm
Mm cinsinden boyutlar a	36 mm
Mm cinsinden boyutlar c	57 mm



Aksesuarlar

Sipariş no.	Adı	Ürün tipi
4102220	Entegre Kablosuz Özellikli aletler için alıcı	i-Stick