

Ürün bilgileri

Kompakt amplifikatör Millimar C 1200 M

Ürün özellikleri

- Yüksek çözünürlük ve yüksek kontrastlı renkli ekran
- Ekran eğimi ideal görüş alanı için istendiği kadar değiştirilebilir
- Çalıştırması kolay
- Pil veya ana güç beslemesinden çalıştırılabilir
- Pil gücü varsa C 1200 tam portatiftir
- Kompakt muhafaza
- Duvara montaj yapılabilir



İşlevler

Açık/Kapalı, mm/inç, Sayma yönünü ters çevirme, Seçilebilir ölçüm aralığı, geri dönme noktası arama için MAKS-MİN bellek, (MAX-MIN) düzlemsellik ve eş merkezlilik testi için, TOL (tolerans sınır değerlerini girin), ÖN AYAR (sayısal değer girmek için), Seçilebilir çözünürlük, Faktör (ayarlanabilir), VERİ (veri aktarımı), Menü kilitleme

Ambalaj içeriği

güç kaynağı, kullanma kılavuzu

Uygulama

Millimar C 1200 artık 2 model olarak bulunmaktadır

- **M** M uyumlu endüktif problemler için
- **T** T uyumlu endüktif problemler için

Malzeme no.: 5312012

Teknik veriler

Dijital ekran aralığı µm	± 5000
Analog ekran aralığı µm	± 5000, ± 2000, ± 1000, ± 300, ± 100, ± 30, ± 10, ± 3
Pil tipi	5 x LR6 (1,5 V Mignon AA) mümkün
Çözünürlük µm	0,1
Derecelendirme mm	500, 200, 100, 20, 10, 2, 1, 0,2
Derecelendirme değeri inç	0,019", 0,007", .002", 0,001", 0,0002", 0,0001", 0,00002", 0,00001"
Ekran	TFT renkli ekran 11 cm (4,3"), 480 x 272 Piksel
Yenileme hızı	40
Prob girişleri	1
Uyumluluk	Mahr
Ölçüm kombinasyonu	+A, -A
Özellikler	1
Test adımları	1
Dinamik işlevler	Maks, Min, Maks-Min
Yapılandırma	Klavye
Veri aktarım hızı	30
Hata sınırı, dijital ekran	%0,3 (min. 0,2 µm)
Hata sınırı, analog ekran	Son skala değerinin %0,25'i / görüntülenen değer %0,3'ü
Veri arabirimi	Opto RS-232C, USB, Digimatic, wireless
Donanım arabirimleri	Opto RS-232C, USB, Digimatic, wireless
Enerji kaynağı	Güç kaynağı, 230 V/115 V; 50/60 Hz, pille çalışma
IP koruması kategorisi	IP 42
Çalışma sıcaklığı MİN.	10
Çalışma sıcaklığı MAKS	40
Çalışma sıcaklığı Min.	0
Çalışma sıcaklığı Maks.	40
Ürün ağırlığı	0.50
Dijital ekran aralığı inç	± 0,19"
Analog ekran aralığı inç	± 0,19", ± 0,07", ± 0,03", ± 0,01", ± 0,003", ± 0,001", ± 0,0003", ± 0,0001"

Ürün bilgileri

Kompakt amplifikatör Millimar C 1200 M

Aksesuarlar

Sipariş no.	Adı	Ürün tipi
4346023	veri bağlantı kablosu USB	2000 USB
4346021	Veri Kablosu Digimatic ile Arabirim Adaptörü	2000 d
4102232	Aktarıcı	2000 e
4102230	Alıcı	e-Stick