

Ürün bilgileri

Kompakt amplifikatör Millimar C 1202 Metric version

Ürün özellikleri

- Versatility for a wide range of measuring tasks
- N 1700 modules as measuring channels for inductive and incremental probes or for pneumatic measuring equipment
- High-resolution, high-contrast color display
- Fully adjustable display for ideal viewing angle
- Measurement values can be displayed in three ways: as a number, pointer or bar
- 1 - 3 features can be displayed at once
- Control inputs and outputs via N 1704 I/O module
- C1202 Firmware v.: 1.2.0.0 or higher
- Extremely easy to operate
- Several measuring tasks can be stored on the memory card
- Compact housing
- Suitable for wall-mounting

İşlevler

TOL (Tolerans ve Uyarı Sınırları Girişi), ÖN AYAR (sayısal değer girmek için), 1 ve 2 noktası uzmanlığı, geri dönme noktası arama için MAKS-MİN bellek, (MAX-MIN) düzlemsellik ve eş merkezlilik testi için, Uzunluk ve açı ölçümü, SAKLA (ölçülen değerleri saklama), Seçilebilir çözünürlük, Faktör (ayarlanabilir), Sayma yönünü ters çevirme, Kontrol girişi programlanabilir, Zaman kontrollü ölçüm sırası, VERİ (veri aktarımı), Menü kilitleme

Ambalaj içeriği

güç kaynağı, mikro SD bellek kartı, kullanma kılavuzu, N 1700 modülü olmaksızın (gerekli isteğe bağlı aksesuar)

Uygulama

Indicating instrument for precise length measurements

- for connecting different sensors by way of N 1700 measuring modules
- for connecting up to 2 measuring sensors

Please note:

N 1700 measuring modules are necessary additional accessories



Malzeme no.: **5312024**

Teknik veriler

Dijital ekran aralığı μm	$\pm 999\ 999,9$
Analog ekran aralığı μm	$\pm 5000, \pm 2000, \pm 1000, \pm 300, \pm 100, \pm 30, \pm 10, \pm 3$
Çözünürlük μm	0,01, 0,1, 1
Derecelendirme mm	500, 200, 100, 20, 10, 2, 1, 0,2
Ekran	TFT renkli ekran 11 cm (4,3"), 480 x 272 Piksel
Yenileme hızı	30 fps
Prob girişleri	2 über N 1700 Module
Uyumluluk	Millimar N 1700
Ölçüm kombinasyonu	+A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B
Özellikler	3
Test adımları	1
Dinamik işlevler	Maks, Min, TIR (Maks-Min), (Maks+Min)/2, Ortalama
Yapılandırma	Klavye
Veri aktarım hızı	30 Hz
Hata sınırı, dijital ekran	%0,3 (min. 0,2 μm); %0,3 (min. 0,04 μm)* * (N 1702 M-HR ile)
Hata sınırı, analog ekran	Son skala değerinin %0,25'i / görüntülenen değer %0,3'ü
Veri arabirimi	USB, Digimatic
Donanım arabirimleri	USB, Digimatic, Kontrol girişi, RS-485, SD / SDHC kartlar için Micro SD yuvası, 32 GB
Kontrol girişleri	Kontrol girişi programlanabilir (fonksiyonlar ve işlev dizileri)
Kontrol çıkışları	4 Steuerausgänge über N 1704 I/O
Enerji kaynağı	Güç kaynağı, 230 V/115 V; 50/60 Hz
IP koruması kategorisi	IP 42
Çalışma sıcaklığı MIN.	10 °C
Çalışma sıcaklığı MAKS	35 °C
Çalışma sıcaklığı Min.	0 °C
Çalışma sıcaklığı Maks.	40 °C

Ürün bilgileri

Kompakt amplifikatör Millimar C 1202 Metric version

Aksesuarlar

Sipariş no.	Adı	Ürün tipi
5331120	Endüktif probalar için modül	N 1702 M
5331125	Endüktif probalar için modül	N 1702 M-HR
5331121	Endüktif probalar için modül	N 1702 T
5331122	Endüktif probalar için modül	N 1702 U
5331161	Module for incremental sensors	N 1702 VPP
5331155	Pnömatik masterlar için modül	N 1701 PF-2500/5000
5331157	Pnömatik masterlar için modül	N 1701 PF-10000
5331134	I/O modülü	N 1704 I/O
5312950	Extension rail for Millimar C 1202 to fit two N 1701 PF/PM modules	
4102603	Veri kablosu USB çift yönlü	DK-U1
4102606	Veri Kablosu Digimatic ile Arabirim Adaptörü	DK-D1
4102058	Veri aktarımını tetiklemek için ayak pedali	16 ESf