

Ürün bilgileri

Kompakt amplifikatör Millimar C 1202

Ürün özellikleri

- Çok çeşitli ölçüm görevleri için çok yönlülük.
- Endüktif ve kademeli problemler veya pnömatik ölçüm ekipmanı için ölçüm kanalları olarak N 1700 modülleri.
- Yüksek çözünürlüklü, yüksek kontrastlı renkli ekran
- İdeal görüş açısı için tamamen ayarlanabilir ekran
- Ölçüm değerleri üç şekilde görüntülenebilir: sayı, ibre veya çubuk olarak
- Aynı anda 1 - 3 özellik görüntülenebilir
- Kullanımı son derece kolay
- Bellek kartına birkaç ölçüm görevi kaydedilebilir.
- Kompakt muhafaza
- Duvara montaj için uygundur

İşlevler

mm/inç, TOL (Tolerans ve Uyarı Sınırları Girişi), ÖN AYAR (sayısal değer girmek için), 1 ve 2 noktası uzmanlığı, geri dönme noktası arama için MAKS-MİN bellek, (MAX-MIN) düzlemsellik ve eş merkezlilik testi için, SAKLA (ölçülen değerleri saklama), Seçilebilir çözünürlük, Faktör (ayarlanabilir), Sayma yönünü ters çevirme, Kontrol girişi programlanabilir, Zaman kontrollü ölçüm sırası, VERİ (veri aktarımı), Menü kilitleme

Ambalaj içeriği

güç kaynağı, mikro SD bellek kartı, kullanma kılavuzu, N 1700 modülü olmaksızın (gerekli isteğe bağlı aksesuar)

Uygulama

Hassas uzunluk ölçümleri için gösterge aleti

- N1700 ölçüm modülleri ile farklı sensörleri bağlamak için
- 2 ölçüm sensörüne kadar bağlantı için

Lütfen dikkat:

N1700 ölçüm modülleri gerekli ek aksesuarlardır



Malzeme no.: **5312025**

Teknik veriler

Dijital ekran aralığı μm	$\pm 999\,999,9$
Analog ekran aralığı μm	$\pm 5000, \pm 2000, \pm 1000, \pm 300, \pm 100, \pm 30, \pm 10, \pm 3$
Çözünürlük μm	0,01, 0,1, 1
Derecelendirme mm	500, 200, 100, 20, 10, 2, 1, 0,2
Derecelendirme değeri inç	0,019", 0,007", .002", 0,001", 0,0002", 0,0001", 0,00002", 0,00001"
Ekran	TFT renkli ekran 11 cm (4,3"), 480 x 272 Piksel
Yenileme hızı	30
Ölçüm kombinasyonu	+A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B
Özellikler	3
Test adımları	1
Dinamik işlevler	Maks, Min, TIR (Maks-Min), (Maks+Min)/2, Ortalama
İstatistiksel işlevler	Uzunluk, Köşe
Yapılandırma	Klavye
Veri aktarım hızı	30
Hata sınırı, dijital ekran	%0,3 (min. 0,2 μm); %0,3 (min. 0,04 μm)* * (N 1702 M-HR ile)
Hata sınırı, analog ekran	Son skala değerinin %0,25'i / görüntülenen değer %0,3'ü
Veri arabirimi	USB, Digimatic
Donanım arabirimleri	USB, Kontrol girişi, RS-485, SD / SDHC kartlar için Micro SD yuvası, 32 GB
Kontrol girişleri	Kontrol girişi programlanabilir (fonksiyonlar ve işlev dizileri)
Enerji kaynağı	Güç kaynağı, 230 V/115 V; 50/60 Hz
IP koruması kategorisi	IP 42
Çalışma sıcaklığı MİN.	10
Çalışma sıcaklığı MAKS	35
Çalışma sıcaklığı Min.	0
Çalışma sıcaklığı Maks.	40
Dijital ekran aralığı inç	$\pm 39''$
Analog ekran aralığı inç	$\pm 0,19'', \pm 0,07'', \pm 0,03'', \pm 0,01'', \pm 0,003'', \pm 0,001'', \pm 0,0004'', \pm 0,0001''$

Ürün bilgileri

Kompakt amplifikatör Millimar C 1202

Aksesuarlar

Sipariş no.	Adı	Ürün tipi
5331120	Endüktif problemler için modül	N 1702 M
5331125	Endüktif problemler için modül	N 1702 M-HR
5331121	Endüktif problemler için modül	N 1702 T
5331122	Endüktif problemler için modül	N 1702 U
5331161	Module for incremental sensors	N 1702 VPP
5331155	Pnömatik masterlar için modül	N 1701 PF-2500/5000
5331157	Pnömatik masterlar için modül	N 1701 PF-10000
4102603	Veri kablosu USB çift yönlü	DK-U1
4102606	Veri Kablosu Digimatic ile Arabirim Adaptörü	DK-D1
4102058	Veri aktarımını tetiklemek için ayak pedalı	16 ESf