Ürün bilgileri

Kompakt sütun amplifikatörü Millimar S 1840 F

Ürün özellikleri

- Kolay okunur 3 renk analog ekran
- Endüktif problar (örn. Mahr P2004) veya elektronik tampon mastarlar vs. ile ölçümler
- Endüktif problar için iki giriş (ayrıca Mahr, Mahr-Federal, Tesa problarla uyumlu)
- Kapsamlı giriş sinyali hesaplama: ±A, ±B ve tüm kombinasyonlar
- Dinamik ölçümler Max, Min, Max-Min, Max+Min, Ortalama
- Entegre klavye veya MS-Windows yapılandırma yazılımı RS-232 arabirimi üzerinden programlanabilir
- Programlanabilir uyarı ve tolerans sınırları, sınır aşıldığında yeşil olan renk sarı veya kırmızı olarak değişir
- Ölçülen değer, yardım metni ve ölçme birimi görüntüleme için arkaplan aydınlatmalı 2 satır LCD
- Endüktif problar için 2 giriş (ayrıca Mahr, Federal problarla uyumlu)
- Analog çıkış
- 3 dijital giriş (örn. ölçüm başlatma, ana ölçüm)
- GO - NO GO, tekrar çalışma, ölçme süresi için 3 dijital çıkış

Ambalaj içeriği

kullanma kılavuzu, güç kaynağı

Malzeme no.: **5318402**

Teknik veriler

Dijital ekran aralığı µm	± 2000, ± 10000
Analog ekran aralığı µm	± 10, ± 30, ± 100, ± 300, ± 1000, ± 3000, ± 10000, toleransla ilişkili
Çözünürlük µm	0,01, 0,1
Ekran	101 LED elemanı, 3 renk
Dijital ekran	7 nokta LCD, 7 segment
Skaladan okunan değer	± 0,0003; 0,001; 0,003; 0,01; 0,03; 0,1; 0,3 inch
Aralık ve metin görüntüleme	7 nokta LCD, 14 segment, alfasayısal
Tolerans görüntüleme	analog ekranda renk değişiklikleri üzerinden
Ölçüm aralığı, endüktif prob	± 200, ± 2000
Prob girişleri	2
Uyumluluk	Federal
Ölçüm kombinasyonu	+A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B
Özellikler	2
Programlar	2
Test adımları	1
Dinamik işlevler	Max, Min, Max-Min, (Max+Min)/2, Ortalama
Yapılandırma	PC, klavye
Yanıt süresi dijital ekran	0.3 s
Yanıt süresi analog ekran	0.02 s
Yanıt süresi kontrol çıkışları	0.02 s
Yanıt süresi analog çıkış	0.02 s
Yanıt süresi ölçüm değeri belleği	0.008 s
Veri aktarım hızı	40 Hz
Hata sınırı, dijital ekran	0,3% (min. 0,2 µm)
Hata sınırı, analog ekran	1% (101 LEDs)
Veri arabirimi	RS-232C, wireless
Donanım arabirimleri	RS-232C, G/Ç arabirimi
Kontrol girişleri	3 opto bağlantı girişi, 24 V, 10 mA
Kontrol çıkışları	3 opto bağlantı çıkışı, 24 V, 100 mA
Analog çıkış	max. ± 5 V, adjustable sensitivity
Enerji kaynağı	Güç kaynağı, 230 V/115 V; 50/60 Hz
Güç tüketimi	12 VA
IP koruması kategorisi	IP 42
Bağıl nem yoğuşmasız	80 %

Ürün bilgileri

Kompakt sütun amplifikatörü Millimar S 1840 F

Teknik veriler

Çalışma sıcaklığı MİN.	0 °C
Çalışma sıcaklığı MAKS	45 °C
Çalışma sıcaklığı Min.	0 °C
Çalışma sıcaklığı Maks.	40 °C
Sıcaklık katsayısı	0.005 %/°C
Ürün ağırlığı	1.60 kg
Analog ekran aralığı inç	± 0,0003", ± 0,001", ± 0,003", ± 0,01", ± 0,03", ± 0,1", ± 0,3", toleransla ilişkili

Aksesuarlar

Sipariş no.	Adı	Ürün tipi
7024634	Veri bağlantı kablosu RS232C	
4102331	Adaptör Kablosu RS-232-USB	Millimar - USB