

# Ürün bilgileri

## Kompakt sütun ölçüm aleti Millimar S 1840 PE/M

### Ürün özellikleri

- Pnömatik kompakt uzunluk amplifikatörleri kullanırken her zaman hem bir basınç regülatörü hem de bir besleme filtresi (bkz. aksesuarlar) kullanmanızı öneririz
- Uyarı ve tolerans sınırlarını görüntülemek için net, üç renkli analog ışık çubuğu
- Ölçüm değerleri, yardım metinleri ve ölçüm birimlerinin görüntülenmesi için arkadan aydınlatmalı iki satır LCD
- 1 kanal
- RS-232 arabirimi
- Analog çıkış
- Ölçüm başlatma, ana ölçüm, vb. için 3 dijital giriş
- Ürün, reddetme, tekrar çalışma sınıflandırması, ölçüm süresi, vs. için 3 dijital çıkış
- Dinamik ölçümler: Maks, Min, Maks-Min, Maks+Min, Ortalama
- Menü yönlendirmeli arabirim kullanılarak entegre membran tuş takımı üzerinden veya MS Windows® yapılandırma yazılımı aracılığıyla programlanabilir
- 1 noktalı veya 2 noktalı ana ölçüm
- Kurulum modunda parola engelleme

### Ambalaj içeriği

kullanma kılavuzu, güç kaynağı



Malzeme no.: 5318450

### Teknik veriler

<b>Enerji kaynağı</b>	Güç kaynağı, 230 V/115 V; 50/60 Hz
<b>Analog ekran aralığı <math>\mu\text{m}</math></b>	$\pm 3, \pm 10, \pm 30, \pm 100, \pm 300, \pm 1000, \pm 3000, \pm 10000$ , toleransla ilişkili
<b>Çözünürlük <math>\mu\text{m}</math></b>	0,1
<b>Ekran</b>	101 LED parçası, 3 renkli
<b>Dijital ekran</b>	7 basamak LCD, 7 segment
<b>Skaladan okunan değer</b>	$\pm 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000 \mu\text{m}$
<b>Aralık ve metin görüntüleme</b>	7 basamak LCD, 14 segment, alfa sayısal
<b>Tolerans görüntüleme</b>	Analog ekranda renk değişikliği üzerinden
<b>Uyumluluk</b>	Mahr
<b>Ölçüm kombinasyonu</b>	+A, -A
<b>Özellikler</b>	1
<b>Programlar</b>	1
<b>Test adımları</b>	1
<b>Dinamik işlevler</b>	Max, Min, Max-Min, (Max+Min)/2, Ortalama
<b>Yapılandırma</b>	PC, klavye
<b>Sıfır ayarlayıcı</b>	elektrikli
<b>Hata sınırı</b>	0,5 - 1%
<b>Hata sınırı, dijital ekran</b>	+/- 1 basamak
<b>Hata sınırı, analog ekran</b>	1% (101 LEDs)
<b>Veri arabirimi</b>	RS-232C, wireless
<b>Donanım arabirimleri</b>	RS-232C, G/Ç arabirimi
<b>Kontrol girişleri</b>	3 opto bağlantı girişi, 24 V, 10 mA
<b>Kontrol çıkışları</b>	3 opto bağlantı çıkışı, 24 V, 100 mA
<b>Analog çıkış</b>	1 V/mm
<b>Güç tüketimi</b>	20 VA
<b>IP koruması kategorisi</b>	IP 43
<b>Bağıl nem yoğuşmasız</b>	80
<b>Çalışma sıcaklığı Min.</b>	0
<b>Çalışma sıcaklığı Maks.</b>	45
<b>Sıcaklık katsayısı</b>	0.005
<b>Ürün ağırlığı</b>	1.60
<b>Analog ekran aralığı inç</b>	$\pm 0,0001", \pm 0,0003", \pm 0,001", \pm 0,003", \pm 0,01", \pm 0,03", \pm 0,1", \pm 0,3"$ , toleransla ilişkili

# Ürün bilgileri

## Kompakt sütun ölçüm aleti Millimar S 1840 PE/M

### Aksesuarlar

Sipariş no.	Adı	Ürün tipi
7024634	Veri bağlantı kablosu RS232C	
4102331	Adaptör Kablosu RS-232-USB	Millimar - USB
4102233	Aktarıcı	RS-232 e
4102230	Alıcı	e-Stick