

Ürün bilgileri

Kompakt sütun ölçüm aleti Millimar S 1840 PE/F

Ürün özellikleri

- Pnömatik kompakt uzunluk amplifikatörleri kullanırken her zaman hem bir basınç regülatörü hem de bir besleme filtresi (bkz. aksesuarlar) kullanmanızı öneririz
- Uyarı ve tolerans sınırlarını görüntülemek için net, üç renkli analog ışık çubuğu
- Ölçüm değerleri, yardım metinleri ve ölçüm birimlerinin görüntülenmesi için arkadan aydınlatmalı iki satır LCD
- 1 kanal
- RS-232 arabirimi
- Analog çıkış
- Ölçüm başlatma, ana ölçüm, vb. için 3 dijital giriş
- Ürün, reddetme, tekrar çalışma sınıflandırması, ölçüm süresi, vs. için 3 dijital çıkış
- Dinamik ölçümler: Maks, Min, Maks-Min, Maks+Min, Ortalama
- Menü yönlendirmeli arabirim kullanılarak entegre membran tuş takımı üzerinden veya MS Windows® yapılandırma yazılımı aracılığıyla programlanabilir
- 1 noktali veya 2 noktali ana ölçüm
- Kurulum modunda parola engelleme

Ambalaj içeriği

kullanma kılavuzu, güç kaynağı



Malzeme no.: 5318455

Teknik veriler

Enerji kaynağı	Güç kaynağı, 230 V/115 V; 50/60 Hz
Analog ekran aralığı μm	$\pm 3, \pm 10, \pm 30, \pm 100, \pm 300, \pm 1000, \pm 3000, \pm 10000$, toleransla ilişkili
Çözünürlük μm	0,1
Ekran	101 LED parçası, 3 renkli
Dijital ekran	7 basamak LCD, 7 segment
Skaladan okunan değer	$\pm 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000 \mu\text{m}$
Aralık ve metin görüntüleme	7 basamak LCD, 14 segment, alfa sayısal
Tolerans görüntüleme	Analog ekranda renk değişikliği üzerinden
Uyumluluk	Federal
Ölçüm kombinasyonu	+A, -A
Özellikler	1
Programlar	1
Test adımları	1
Dinamik işlevler	Max, Min, Max-Min, (Max+Min)/2, Ortalama
Yapılandırma	PC, klavye
Sıfır ayarlayıcı	elektrikli
Yanıt süresi dijital ekran	0.5
Yanıt süresi analog ekran	0.5
Hata sınırı	0,5 - 1%
Hata sınırı, dijital ekran	+/- 1 basamak
Hata sınırı, analog ekran	1% (101 LEDs)
Veri arabirimi	RS-232C, wireless
Donanım arabirimleri	RS-232C, G/Ç arabirimi
Kontrol girişleri	3 opto bağlantı girişi, 24 V, 10 mA
Kontrol çıkışları	3 opto bağlantı çıkışı, 24 V, 100 mA
Analog çıkış	1 V/mm
Güç tüketimi	20 VA
IP koruması kategorisi	IP 43
Bağıl nem yoğuşmasız	80
Çalışma sıcaklığı Min.	0
Çalışma sıcaklığı Maks.	45
Sıcaklık katsayısı	0.005
Ürün ağırlığı	1.60
Analog ekran aralığı inç	$\pm 0,0001", \pm 0,0003", \pm 0,001", \pm 0,003", \pm 0,01", \pm 0,03", \pm 0,1", \pm 0,3"$, toleransla ilişkili

Ürün bilgileri

Kompakt sütun ölçüm aleti Millimar S 1840 PE/F

Aksesuarlar

Sipariş no.	Adı	Ürün tipi
7024634	Veri bağlantı kablosu RS232C	
4102331	Adaptör Kablosu RS-232-USB	Millimar - USB
4102233	Aktarıcı	RS-232 e
4102230	Alıcı	e-Stick