

Ürün bilgileri

Endüktif problar için modül Millimar N 1702 T

Ürün özellikleri

- Esnek bir şekilde yapılandırılabilir RS485 veri yolu modülleri
- Ölçüm sensörlerini değerlendirmek için güçlü bağlantı modülleri (endüktif/ pnömatik)
- Birden çok bağılı ölçüm probundan senkronize veri alımı
- N 1700 modüllerinin USB arabirimi ile akıllı, çok amaçlı değerlendirme ve yapılandırma yazılımı Millimar Cockpit'e bağlanması
- Tek bir modül kullanarak tüm uyumlu prob tiplerini bağlar
- Müşteriye özel ölçüm görevlerinin üstesinden gelmek için esnek ve modüler ürün kombinasyonları
- 4189 değer/sn'lik maksimum teorik veri yolu veri hızı (bağılı kanalların sayısına bağılı olarak)

Ambalaj içeriği

kullanma kılavuzu

Uygulama

Müşteriye özel ölçüm görevlerini çözmek için modüllerin ve yazılımın akıllı ve esnek kombinasyonu.



Malzeme no.: 5331121

Teknik veriler

Geçerli tüketim	95 mA
Çözünürlük μm	0,1
Ölçüm aralığı, endüktif prob	$\pm 5000, \pm 2000, \pm 1000, \pm 500$
Prob girişleri	2
Uyumluluk	Tesa
Yapılandırma	Millimar Cockpit Yazılımı
Veri aktarım hızı	4189 Hz
Hata sınırı	% 0,3 (min. 0,2 μm)
Veri arabirimi	RS-485
Enerji kaynağı	+ 5 V, N 1700 Veri Yolundan
IP koruması kategorisi	IP 42
Çalışma sıcaklığı MİN.	10 °C
Çalışma sıcaklığı MAKS	35 °C
Çalışma sıcaklığı Min.	0 °C
Çalışma sıcaklığı Maks.	40 °C
Sıcaklık katsayısı	0.02 $\mu\text{m}/^{\circ}\text{C}$
Ürün ağırlığı	0.27 kg

Aksesuarlar

Sipariş no.	Adı	Ürün tipi
4400190	Endüktif prob	P1300 TA
4400191	Endüktif prob	P1300 TB
5323011	Endüktif prob	P2004 T
5323021	Endüktif prob	P2004 TA
5323031	Endüktif prob	P2004 TB
5324021	Endüktif prob	P2010 TA
5324031	Endüktif prob	P2010 TB
5324071	Endüktif prob	P2104 TA
5324081	Endüktif prob	P2104 TB