

# Ürün bilgileri

## Endüktif problar için modül Millimar N 1704 U

### Ürün özellikleri

- Esnek bir şekilde yapılandırılabilir RS485 veri yolu modülleri
- Ölçüm sensörlerini değerlendirmek için güçlü bağlantı modülleri (endüktif/pnömatik)
- Birden çok bağlı ölçüm probundan senkronize veri alımı
- N 1700 modüllerinin USB arabirimi ile akıllı, çok amaçlı değerlendirme ve yapılandırma yazılımı Millimar Cockpit'e bağlanması
- Tek bir modül kullanarak tüm uyumlu prob tiplerini bağlar
- Müşteriye özel ölçüm görevlerinin üstesinden gelmek için esnek ve modüler ürün kombinasyonları
- 4189 değer/sn'lik maksimum teorik veri yolu hızı (bağlı kanalların sayısına bağlı olarak)

### Ambalaj içeriği

kullanma kılavuzu

### Uygulama

Müşteriye özel ölçüm görevlerini çözmek için modüllerin ve yazılımın akıllı ve esnek kombinasyonu.



Malzeme no.: 5331142

### Teknik veriler

Çözünürlük $\mu\text{m}$	0,1
Ölçüm aralığı, endüktif prob	$\pm 5000, \pm 2000, \pm 1000, \pm 500$
Prob girişleri	4
Uyumluluk	Marposs
Yapılandırma	Millimar Cockpit Yazılımı
Veri aktarım hızı	4189
Hata sınırı	% 0,3 (min. 0,2 $\mu\text{m}$ )
Veri arabirimi	RS-485
Enerji kaynağı	+ 5 V, N 1700 Veri Yolundan
Geçerli tüketim	180
IP koruması kategorisi	IP 42
Çalışma sıcaklığı MİN.	10
Çalışma sıcaklığı MAKS	35
Çalışma sıcaklığı Min.	0
Çalışma sıcaklığı Maks.	40
Sıcaklık katsayısı	0.02
Ürün ağırlığı	0.39

### Boyutlar

Yükseklik (mm)	54.8
Derinlik (mm)	66
Genişlik (mm)	116.5

### Aksesuarlar

Sipariş no.	Adı	Ürün tipi
5323013	Endüktif prob	P2004 U
5323023	Endüktif prob	P2004 UA
5323033	Endüktif prob	P2004 UB
5324023	Endüktif prob	P2010 UA
5324033	Endüktif prob	P2010 UB
5324073	Endüktif prob	P2104 UA
5324083	Endüktif prob	P2104 UB