

Ürün bilgileri

Pnömatik masterlar için modül Millimar N 1701 PM-2500

Ürün özellikleri

- Esnek bir şekilde yapılandırılabilir RS-485 veri yolu modülleri
- Ölçüm sensörlerini değerlendirmek için güçlü bağlantı modülleri (endüktif/ pnömatik)
- Birden çok bağılı ölçüm sensöründen senkronize veri alımı
- N 1700 modüllerinin USB arabirimi ile akıllı, çok amaçlı değerlendirme ve yapılandırma yazılımı Millimar Cockpit'e bağlanması
- Müşteriye özel ölçüm görevlerinin üstesinden gelmek için esnek ve modüler ürün kombinasyonları
- 4189 değer/sn'lik maksimum teorik veri yolu veri hızı (bağılı kanalların sayısına bağılı olarak)

Malzeme no.: **5331150**

Teknik veriler

Geçerli tüketim	32 mA
Ölçme aralığı μm	100 μm
Çözünürlük μm	0,1
Uyumluluk	Mahr
Yapılandırma	Millimar Cockpit Yazılımı
Sıfır ayarlayıcı	Elektrikli
Veri aktarım hızı	4189 Hz
Hata sınırı	$\pm 0,8 \mu\text{m}$ aralığında $\pm 38 \mu\text{m}$ ve $\pm 0,5 \mu\text{m}$ aralığında $\pm 25 \mu\text{m}$ aralığında
Veri arabirimi	RS-485
Enerji kaynağı	+ 5 V, N 1700 Veri Yolundan
Çalışma sıcaklığı Min.	0 °C
Çalışma sıcaklığı Maks.	40 °C



Ambalaj içeriği

kullanma kılavuzu

Uygulama

Müşteriye özel ölçüm görevlerini çözmek için modüllerin ve yazılımın akıllı ve esnek kombinasyonu.