

Ürün bilgileri

Pnömatik mastarlar için modül Millimar N 1701 PF-2500/5000-4

Ürün özellikleri

- Esnek bir şekilde yapılandırılabilir RS485 veri yolu modülleri
- Ölçüm sensörlerini değerlendirmek için güçlü bağlantı modülleri (endüktif/pnömatik)
- Birden çok bağlı ölçüm sensöründen senkronize veri alımı
- N 1700 modüllerinin USB arabirim ile akıllı, çok amaçlı değerlendirme ve yapılandırma yazılımı Millimar Cockpit'e bağlanması
- Müşteriye özel ölçüm görevlerinin üstesinden gelmek için esnek ve modüler ürün kombinasyonları
- 4189 değer/sn'lik maksimum teorik veri yolu veri hızı (bağlı kanalların sayısına bağlı olarak)

Malzeme no.: **5331156**



Ambalaj içeriği

kullanma kılavuzu

Uygulama

Müşteriye özel ölçüm görevlerini çözmek için modüllerin ve yazılımın akıllı ve esnek kombinasyonu.

Teknik veriler

| | |
|--|---|
| Geçerli tüketim | 32 mA |
| Çözünürlük μm | 0,1 |
| Uyumluluk | Mahr-Federal |
| Yapilandırma | Millimar Kokpit yazılımı |
| Sıfır ayarlayıcı | Elektrikli |
| Veri aktarım hızı | 4189 Hz |
| Hata sınırı | $\pm 0,8 \mu\text{m}$ aralığında $\pm 38 \mu\text{m}$ ve $\pm 0,5 \mu\text{m}$ aralığında $\pm 25 \mu\text{m}$ aralığında |
| Veri arabirimi | RS-485 |
| Enerji kaynağı | + 5 V, N 1700 Veri Yolundan |
| Çalışma sıcaklığı Min. | 0 °C |
| Çalışma sıcaklığı Maks. | 40 °C |