

Ürün bilgileri

Pnömatik masterlar için modül Millimar N 1701 PF-10000

Ürün özellikleri

- Esnek bir şekilde yapılandırılabilir RS485 veri yolu modülleri
- Ölçüm sensörlerini değerlendirmek için güçlü bağlantı modülleri (endüktif/pnömatik)
- Birden çok bağlı ölçüm sensöründen senkronize veri alımı
- N 1700 modüllerinin USB arabirimi ile akıllı, çok amaçlı değerlendirme ve yapılandırma yazılımı Millimar Cockpit'e bağlanması
- Müşteriye özel ölçüm görevlerinin üstesinden gelmek için esnek ve modüler ürün kombinasyonları
- 4189 değer/sn'lik maksimum teorik veri yolu veri hızı (bağlı kanalların sayısına bağlı olarak)

Ambalaj içeriği

kullanma kılavuzu

Uygulama

Müşteriye özel ölçüm görevlerini çözmek için modüllerin ve yazılımın akıllı ve esnek kombinasyonu.



Malzeme no.: 5331157

Teknik veriler

Geçerli tüketim	32
Çözünürlük μm	0,1
Uyumluluk	Mahr-Federal
Yapılandırma	Millimar Cockpit yazılımı
Sıfır ayarlayıcı	Elektrikli
Veri aktarım hızı	4189
Hata sınırı	$\pm 0,8 \mu\text{m}$ aralığında $\pm 38 \mu\text{m}$ ve $\pm 0,5 \mu\text{m}$ aralığında $\pm 25 \mu\text{m}$ aralığında
Veri arabirimi	RS-485
Enerji kaynağı	+ 5 V, N 1700 Veri Yolundan
Çalışma sıcaklığı Min.	0
Çalışma sıcaklığı Maks.	40