

# Ürün bilgileri

## Kalibrasyon ölçüm aletleri Precimar ULM 300-E

### Ambalaj içeriği

Standard software 828 WIN "Free measuring", PC evaluation unit (without monitor), Magnetic holder for temperature probe, Pair of measuring brackets, immersion depth 14 mm, 2 parallel gage blocks 60/20, 2 quick clamps, 2 measuring heads with spherical zone, Setting gage 2, USB stick, Weights 0.25/0.5/1.0/2.0N, Hexagonal wrench, Screwdriver, Accessories package



### Uygulama

Kalibrasyon:

- Düz delik masterları ve master halkaları
- Ayar mastarı halkaları
- Tutma masterları
- Küresel master blokları, dahili mikrometreler
- Master blokları
- Dişli masterlar
- Konik dişli masterlar
- Dişli masterlar
- Konik masterlar
- Analog indikatörler
- Analog komparatörler
- 2 noktalı delik masterlar
- Dış mikrometreler
- 2 noktalı iç mikrometreler
- Hassas tabla üzerinde uzunluk ölçümü

Malzeme no.: 5350258

### Teknik veriler

|  |  |
|--|--|
| <b>Dış ölçüm için ölçüm aralığı [mm]</b>   | 0 - 305  |
| <b>İç ölçüm için ölçüm aralığı [mm]</b>  | 0,5 - 150  |
| <b>Doğrudan ölçüm aralığı [mm]</b>   | 100  |
| <b>Ölçüm belirsizliği <math>MPE_{E1}</math> (mm cinsinden L) [<math>\mu</math>m]</b> | $\leq (0,09+L/2000)$   |
| <b>Tekrarlanabilirlik [<math>\mu</math>m]</b>  | $\leq 0,05$  |
| <b>Ölçüm kuvvetleri [N]</b>  | 0,2 ; 1,0 - 4,5 ; 11   |
| <b>Aygıtın uzunluğu [mm]</b>   | 685  |
| <b>Kütle [kg]</b>  | 110  |
| <b>Cihaz boyutları</b>   | 1080 / 1500 / 2000 x 380 x 480<br>ULM 300-E: 685 x 280 x 480 |