

Ürün bilgileri

Kalibrasyon ölçüm aletleri Precimar ULM 520 S-E

Ambalaj içeriği

Standard software 828 WIN
"Free measuring", PC evaluation unit (without monitor), Magnetic holder for temperature probe, Pair of measuring brackets, immersion depth 14 mm, 2 parallel gage blocks 60/20, 2 quick clamps, 2 measuring heads with spherical zone, Setting gage 2, USB stick, Weights 0.25/0.5/1.0/2.0N, Hexagonal wrench, Screwdriver, Accessories package



Uygulama

Kalibrasyon:

- Düz delik masterları ve master halkaları
- Ayar masterı halkaları
- Tutma masterları
- Küresel master blokları, dahili mikrometreler
- Master blokları
- Dişli masterlar
- Konik dişli masterlar
- Dişli masterlar
- Konik masterlar
- Analog indikatörler
- Analog komparatörler
- 2 noktalı delik masterlar
- Dış mikrometreler
- 2 noktalı iç mikrometreler

Malzeme no.: 5350267

Teknik veriler

| | |
|--|--|
| Dış ölçüm için ölçüm aralığı [mm] | 0 - 520 |
| İç ölçüm için ölçüm aralığı [mm] | 0,5 - 365 |
| Doğrudan ölçüm aralığı [mm] | Dış ölçüm: 0 - 520 İç ölçüm: 0,5 - 365 |
| Ölçüm belirsizliği MPE_{E1} (mm cinsinden L) [μm] | yalnızca ABBE ölçüm ögesi ile: $MPE E1 ? (0,09+L/2000)$ temel yatak ölçme sistemiyle: $MPE E1 ? (0,6+L/1000)$ |
| Tekrarlanabilirlik [μm] | Abbe ölçüm parçası ile: $\leq 0,05$ Temel yatak ölçüm sistemi ile: $\leq 0,2$ |
| Ölçüm kuvvetleri [N] | 0,2 ; 1,0 - 4,5 ; 11 |
| Aygıtın uzunluğu [mm] | 1080 |
| Kütle [kg] | 160 |
| Cihaz boyutları | 1080 x 380 x 480 |