

Ürün bilgileri

Kalibrasyon ölçüm aletleri Precimar ULM 1000 S-E

Ambalaj içeriği

Standard software 828 WIN
"Free measuring", PC evaluation unit (without monitor), Magnetic holder for temperature probe, Pair of measuring brackets, immersion depth 14 mm, 2 parallel gage blocks 60/20, 2 quick clamps, 2 measuring heads with spherical zone, Setting gage 2, USB stick, Weights 0.25/0.5/1.0/2.0N, Hexagonal wrench, Screwdriver, Accessories package



Uygulama

Kalibrasyon:

- Düz delik masterları ve master halkaları
- Ayar mastarı halkaları
- Tutma masterları
- Küresel master blokları, dahili mikrometreler
- Master blokları
- Dişli masterlar
- Konik dişli masterlar
- Dişli masterlar
- Konik masterlar
- Analog indikatörler
- Analog komparatörler
- 2 noktalı delik masterlar
- Dış mikrometreler
- 2 noktalı iç mikrometreler

Malzeme no.: 5350268

Teknik veriler

Dış ölçüm için ölçüm aralığı [mm]	0 - 1025
İç ölçüm için ölçüm aralığı [mm]	0,5 - 870
Doğrudan ölçüm aralığı [mm]	Dış ölçüm: 0 - 1025 İç ölçüm: 0,5 - 870
Ölçüm belirsizliği MPE_{E1} (mm cinsinden L) [μm]	yalnızca ABBE ölçüm ögesi ile: $MPE E1 ? (0,09+L/2000)$ temel yatak ölçme sistemiyle: $MPE E1 ? (0,6+L/1000)$
Tekrarlanabilirlik [μm]	Abbe ölçüm parçası ile: $\leq 0,05$ Temel yatak ölçüm sistemi ile: $\leq 0,2$
Ölçüm kuvvetleri [N]	0,2 ; 1,0 - 4,5 ; 11
Aygıtın uzunluğu [mm]	1500
Kütle [kg]	215
Cihaz boyutları	1500 x 380 x 480