

Ürün bilgileri

Hassas 3B ölçüm istasyonu MarForm MarForm MFU 200



Malzeme no.: 5440580

Teknik veriler

Pos.-/Meas. path X-axis	200 mm
Konumlandırma hızı (mm/sn), X eksen	0.1 - 100 mm/s
Pos.-/Meas. path Z-axis	320 mm
Positioniergeschwindigkeit Z-Achse	0.1 - 100 mm/s
Positioniergeschwindigkeit C-Achse	0.1 - 200 1/min
Açı çözünürlük (skala)	0,0001°
Geradheitsabweichung X-Achse	0,075 µm/Messweg (nach DIN EN ISO 1101)
Straightness deviation Z-axis	0,1 µm/Messweg (nach DIN EN ISO 1101)
Eksenel salgı sapması (µm+µm/mm ölçüm yarıçapı) *	0.02 + 0.0002
Positioning uncertainty X-axis	2 µm (nach VDI/DGQ 3441) / 0,5 µm (mit Tasterrückführung)
Positionierunsicherheit Z-Achse	2 µm (nach VDI/DGQ 3441) / 1 µm (mit Tasterrückführung)
Netzspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Prob sistem tipi	Taktıl 1D
Merkezleme ve doğrultma tablası	otomatik
Tabla çapı (mm)	180 mm
Table load max.	20 kg
Çalışma sıcaklığı	20 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı	-10 °C - 50 °C
Nem (metin)	max. 70 % rel. Luftfeuchte; nicht kondensierend
Schalldruckpegel	< 70 dB(A)
Gewicht Grundgerät	850 kg
Standart aksesuarları (metin)	Probe system T7W

Aksesuarlar

Sipariş no.	Adı	Ürün tipi
Rel_MarForm	MarWin	MarWin MarForm