

Ürün bilgileri

Kompakt form ölçüm makinesi MarForm MMQ 150



Malzeme no.: 5440752

Teknik veriler

Pos.-/Meas. path X-axis	150 mm
Konumlandırma hızı (mm/sn), X eksen	0.5 - 30 mm/s
Pos.-/Meas. path Z-axis	250 mm
Positioniergeschwindigkeit Z-Achse	0.5 - 100 mm/s
Positioniergeschwindigkeit C-Achse	0.2 - 6 1/min
Linearaufösung X-Achse (interpoliert)	10 nm
Linearaufösung Z-Achse (interpoliert)	~0,0625 µm
Straightness deviation Z-axis	0,4 µm/100 mm
Eksenel salgı sapması (µm+µm/mm ölçüm yarıçapı) *	0,02 + 0,0001
Workpiece diameter max.	210 mm
Netzspannung	90 - 240 V
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Prob sistem tipi	Temaslı 1D
Merkezlleme ve doğrultma tablası	manuel
Tabla çapı (mm)	160 mm
Table load max.	20 kg
Çalışma sıcaklığı	20 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı	-10 °C - 40 °C
Nem (metin)	max. 70 % rel. Luftfeuchte; nicht kondensierend
Schalldruckpegel	< 70 dB(A)
Standart aksesuarları (metin)	Probe system T20W