

Ürün bilgileri

Çok amaçlı form ölçüm makinesi MarForm MMQ 400-2



Malzeme no.: 5440770

Teknik veriler

| | |
|---------------------------------------|---|
| Pos./Meas. path X-axis | 180 mm |
| Konumlandırma hızı (mm/sn), X eksen | 0.5 - 30 mm/s |
| Pos./Meas. path Z-axis | 350 mm |
| Positioniergeschwindigkeit Z-Achse | 0.5 - 100 mm/s |
| Positioniergeschwindigkeit C-Achse | 0.2 - 20 1/min |
| Linearaufösung X-Achse (interpoliert) | 5 nm |
| Linearaufösung Z-Achse (interpoliert) | 5 nm |
| Geradheitsabweichung X-Achse | 0,5 µm/100 mm |
| Straightness deviation Z-axis | 0,15 µm/100 mm |
| Workpiece diameter max. | 270 mm |
| Netzspannung | 90 - 240 V |
| Netzfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Prob sistem tipi | Temaslı 1D |
| Merkezeleme ve doğrultma tablası | manuell |
| Tabla çapı (mm) | 285 mm |
| Table load max. | 60 kg |
| Çalışma sıcaklığı | 20 °C |
| Depolama ve taşıma sıcaklığı | -10 °C - 50 °C |
| Nem (metin) | max. 85 % rel. Luftfeuchte; nicht kondensierend |
| Schalldruckpegel | < 70 dB(A) |

Aksesuarlar

| Sipariş no. | Adı | Ürün tipi |
|-------------|--------|-------------------|
| Rel_MarForm | MarWin | MarWin MarForm |